

XREFLEX 20 MM SPEED R50



Pmflex lavfriksjonsrør xReflex er halogenfritt og laget av ≥ 70 % resirkulert polypropylen, PCR. Pmflex lavfriksjonsrør xReflex er et lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

El-nr:	1223893
Farge	Grønn
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	50
Vekt	3 kg
xReflex	20 mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grønn
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	50 m
m/pall	1800 m

Materialelegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	-

