

20 MM XSPEED RE R50



Halogenfrie, metermålte fleksible rør, godkjent for installasjon i temperaturområdet -25 °C til +90 °C. Røret må beskyttes mot direkte UV-lys. Et letthåndterlig installasjonsrør laget av min ≥ 70 % resirkulert polypropylen. Røret har en behandlet og glattet innside som gjør det lettere å trekke ledere og beskytter og unngår slitasje.

El-nr:	1223893
Farge	Grønn
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	50
Vekt	3 kg
xSpeed RE	20 mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grønn
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	50 m
m/pall	1800 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	-

